

GOLVUNDERLAG

PE FOAM MED LDPE FOLIE OCH ÖVERLAPP MED TAPE

PRODUKTBESKRIVNING:

Basmaterial inom golvunderlag. Underlaget kan monteras under flytande trä- och laminatgolv. Wallmann Foam underlag är godkänt på grund av sin höga densitet (min. 30kg/m³) och uppfyller därmed gällande krav för foam som används som golvunderlag.

PE Foam med LDPE folie ingår / registreras i databasen för byggprodukter som kan användas / ingår i **Svanenmärkt byggande**.



Varunummer 1130029

SPECIFIKATIONER:

Typ:	Golvunderlag
Material:	PE - Polyetylen
Densitet:	30 kg/m ³
Bärkapacitet:	2,0 ton/m ²
Utjämnning av ojämnheter: *)	Upp till 1,6 mm
Rumklang: **)	Upp till 19 dB
Värmemotstånd:	0,050 m ² K/W
Lämplig till golvvärme:	Ja
Dimension:	2,2x1000x15000 mm
Pr. rulle:	15,0 m ²
Pall:	600 m ²
Montering:	Rulla ut med LDPE-folien nedå
Miljö:	Miljövänligt, komposterbar och fri från skadliga tillsatser.
Observera:	*)Ej större upphöjningar, men minder punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet). **) All information är baserad på laborietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % (förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare.

Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.

Version: 2024/2



Wallmann Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

