NO NOISE® GOLVUNDERLAG

NO NOISE® RADONSPÄRR
3-i-1 GOLVUNDERLAG
LJUDDÄMPNING, ÅNGSPÄRR OG RADONSPÄRR

PRODUKTBESKRIVNING:
Specialutvecklat RADONSPÄRR golvunderlag till flytande golv som testats hos SBI Danmark. Minska radonnivåerna i ditt hem med Noise® Radon Barrier. Radon tränger in i huset från under grunden. Golvunderlaget, som monteras under flytande golv, är tänkt att förbättra skyddet i bostadshus mot inträngning av radongas. Underlaget är särskilt lämpligt till renoveringsprojekt i hus som ursprungligen byggts utan radonspärr, men även hus med äldre radonspärr. Utöver radonspärren har ytan även ångspärr och ljuddämpning. KOM IHÅG: Special NO NOISE® Radonspärr Tape ska användas för ändfogar och längs väggen.

Varenr. 0890009 Varenr. 1130200

SPECIFIKATIONER:

Typ:	Golvunderlag
Densitet:	100 kg/m^3
Bärkapacitet:	6,1 ton/m^2
Utjämning av ojämnheter: *)	Upp till 1,2 mm
Ljudisolering/ Genomslagsljud: **)	Upp till 20 dB
Stegljudsdämpning/ Rumklang: **)	Upp till 12%
Lämplig till golvvärme:	Ja
Dimension:	2x1000x15000 mm
Pr. rulle:	15 m^2
Pll:	300 m^2
Montering:	Rullas ut med silverfolien uppåt
Täthet:	Integrerad fukt- och RADONbarriär med överlappning och butyltejp för snabb montering och perfekt skydd mot RADON. Uppfyller klass 3 tillsammans med special Radonspärr tape.
Test:	Testad enligt SP-metod 3873: Radontransmittans (P) <6,8 * 10-11m/s; . Radonmotstånd (Z)> 1,5 * 10-10s / m. Ytterligare test: Radonpermeabilitet (k) <1,4 * 10-13m2 / s.
Miljö:	100% återvinningsbar FCKW- och HFCKW-fri. Miljövänlig.
Observera:	*) Ej större upphöjningar, men minder punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet). **) All information är baserad på laboratorietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % (förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare.
Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.	

Version: 2021/4

Wallmann
Wallmann Sverige AB
Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se