

NO NOISE® GOLVUNDERLAG

NO NOISE® EXTREME COMPACT

PRODUKTBEKRIVNING:

Ljuddämpande golvunderlag som reducerar stegljuden i själva rummet samt genomslagsljuden till nedervåningen. Underlaget kan monteras under flytande trä och laminatgolv. Lämpligt till golvvärme.

Fås också med fuktspärr.

Extreme Compact ingår / registreras i databasen för byggprodukter som kan användas / ingår i **Svanenmärkt byggande**.



Varenr. 1130113

SPECIFIKATIONER:

| | |
|---|---|
| Typ: | Golvunderlag |
| Densitet: | 800 kg/m ³ |
| Bärkapacitet: | 20 ton/m ² - 200 kPa |
| Utjämnning av ojämnheter: *) | Upp till 1,2 mm |
| Ljudisolering/ Genomslagsljud: **) | Upp till 18 dB |
| Stegljuddämpning/ Rumklang: **) | Upp till 26% |
| Lämplig till golvvärme: | Ja |
| Dimension: | 2x1000x8000 mm |
| Pr. rulle: | 8,0 m ² |
| Pall: | 320 m ² |
| Montering: | Rullas ut |
| Brandklass: | Efl enl. DIN EN 13501-1 |
| Miljö: | Miljövänligt, komposterbar och fri från skadliga tillsatser. |
| Observera: | *) Ej större upphöjningar, men mindre punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet). **) All information är baserad på laborietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % (förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare. |

Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.



www.blauer-engel.de/uz156

- low emissions
- low pollutant content
- no adverse impact on health in the living environment



Wallmann Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

