

# NO NOISE® GOLVUNDERLAG

## NO NOISE® VINYL PROF MED ALU-ÅNGSPÄRR

### PRODUKTBESKRIVNING:

Specialutvecklat golvunderlag, som används under vinylgolv. Underlaget ger en god ljuddämpning i rummet p.g.a. dess ljudabsorberande egenskaper. Enkel att rulla ut på undergolvet innan vinylgolvet läggs. För att undvika fuktuppträngning mellan längderna ska långsidor och slutskarvar tejpas med alu-tape. Vinyl Prof med fuktspärr används om golvet ska läggas ovanpå betong och andra mineraliska undergolv.



Varunr. 1130116

### SPECIFIKATIONER:

<b>Typ:</b>	Golvunderlag
<b>Densitet:</b>	1000 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bärkapacitet:</b>	50 ton/m <sup>2</sup> (>500 kPa)
<b>Utjämning av ojämnheter:</b> *)	Upp till 0,60 mm
<b>Ljudisolering/ Genomslagsljud:</b> **)	Upp till 16 dB
<b>Stegljuddämpning/ Rumklang</b>	Upp till 22%
<b>Lämplig till golvvärme:</b>	Ja
<b>Dimension:</b>	1,5x1000x10000 mm
<b>Pr. rulle:</b>	10,0 m <sup>2</sup>
<b>Pall:</b>	400 m <sup>2</sup>
<b>Montering:</b>	Rullas ut. Rekommendation: Vänd aluminiumfolien nedåt
<b>Brandklass:</b>	Bfl-s1 enl. DIN EN 13501-1
<b>Miljö:</b>	Miljövänligt, komposterbar och fri från skadliga tillsatser.
<b>Observera:</b>	*) Ej större upphöjningar, men minder punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet). **) All information är baserad på laborietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % (förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare.

Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.

Version: 2022/8

