

# DESINGOLV

## IMPRESSIVE VINYLKORK PLANK NATURE OAK, V4

### PRODUKTBESKRIVNING:

Uppbyggt med 0,70 mm starkt slitlager och med kork på undersidan. Golvet är ytterst slitstarkt och hållbart och lämpar sig för kommersiella områden. Kan monteras i upp till 20x20 meter. Vinylytan är fri från phthalater. Den naturliga korkbaksidan ger en god gångkomfort, känns värmande och verkar stötdämpande. Det integrerade G5 klicksystemet gör golvet enkelt att montera. Läggs flytande utan bruk av lim.

Unikt montage i upp till 20x20 meter.



Varunr. 2089850

### SPECIFIKATIONER:

<b>Typ:</b>	Vinylkork ESPC
<b>Dimension:</b>	7,5x228x1830 mm
<b>Pr. paket:</b>	1,669 m <sup>2</sup>
<b>Pall:</b>	80,11 m <sup>2</sup>
<b>Fas:</b>	4 sidor
<b>Slitlager:</b>	0,70 mm phthalatfri vinylyta m/struktur
<b>Mellanskikt:</b>	Komposit
<b>Underlag:</b>	Integrerad naturkork
<b>Klass:</b>	Klass 34/AC5 - Offentlig miljö
<b>Läggning:</b>	Limfri till flytande golv
<b>Lämplig till golvvärme:</b>	Ja - Yttertemperatur max. 27 grader
<b>Stegljuddämpning/ Rumklang:</b>	18 dB
<b>Brandklass:</b>	Bfl-S1
<b>Klicksystem:</b>	G5 klicksystem
<b>Garanti, hushåll:</b>	30 år
<b>Garanti, offentlig miljö:</b>	5 år

Version: 2023/8



**Wallmann** Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

