

NO NOISE® GOLVUNDERLAG

COMPACT

PRODUKTBESKRIVNING:

Ljuddämpande golvunderlag som reducerar stegljuden i själva rummet samt genomslagsljuden till nedervåningen. Underlaget kan monteras under flytande trä och laminatgolv. Lämpligt till golvvärme.

Fås också med fuktspärr.

Compact ingår / registreras i databasen för byggprodukter som kan användas / ingår i **Svanenmärkt byggande**.

NO NOISE®

DET ORIGINALE STÖJDÄMPENDE GOLVUNDERLAG



Varunummer 1130113

SPECIFIKATIONER:

Typ:	Golvunderlag
Material:	PU och naturliga mineraler
Densitet:	800 kg/m ³
Bärkapacitet:	20 ton/m ² (~ 200 kPa)
Utjämnning av ojämnheter: *)	Upp till 1,2 mm
Stegljuddämpning: **)	Upp till 18 dB
Rumklang: **)	Upp till 26%
Värmemotstånd:	0,01 m ² K/W
Lämplig till golvvärme:	Ja
Dimension:	2x1000x8000 mm
Pr. rulle:	8,0 m ²
Pall:	320 m ²
Montering:	Rullas ut
Brandklass:	Efl enl. DIN EN 13501-1
Miljö:	Miljövänligt, komposterbar och fri från skadliga tillsatser.
Observera:	*) Ej större upphöjningar, men minder punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet). **) All information är baserad på laboratorietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % (förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare.
Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.	

Version: 2024/2



Wallmann Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

