

NO NOISE® GOLVUNDERLAG

WOOD THERMOBOARD

PRODUKTBESKRIVNING:

Golvunderlag av naturliga träfiberskivor. Plattan är ljudisolerande, stegljuddämpande och kompenserar för ojämnheter i undergolvet. Ger en bra gångkomfort. Används som bas under flytande laminatgolv och trägolv. Wood Thermoboard har en tjocklek på 7 mm, och kan användas under mattor (T-kvalitet).

Wood Thermoboard ingår / registreras i databasen för byggprodukter som kan användas / ingår i **Svanenmärkt byggande**.

NO NOISE®

DET ORIGINALE STØJDEMPENDE GOLVUNDERLAG



Varunummer 1130108

SPECIFIKATIONER:

Typ:	Golvunderlag
Material:	Träfibrer, aluminiumsulfat, färgämne
Densitet:	260 kg/m ³
Bärkapacitet:	20 ton/m ² (>150 kPa)
Utjämnning av ojämnheter: *)	Upp till 3 mm
Stegljuddämpning: **)	Upp till 19 dB
Rumklang: **)	Upp till 26%
EPLF:	Ja - uppfyller min. krav för EPLF
Värmemotstånd:	0,100 m ² K/W
Lämplig till golvvärme:	Ja
Dimension:	7x590x790 mm
Pr. paket:	9,32 m ²
Pall:	298,24 m ²
Montering:	Förskjuten skarv montering
Brandklass:	Efl enl. DIN EN 13501-1
Miljö:	Miljövänligt, komposterbar och fri från skadliga tillsatser.
Observera:	*) Ej större upphöjningar, men minder punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet). **) All information är baserad på laborietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % (förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare.
Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.	

Version: 2024/2



Wallmann Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

